









economic 410.260 DGHV



<p>MICRONIZER-ILC mikrovoitelu-järjestelmä + suutin</p> 	<p>Halogeeni työvalo</p> 
<p>Laser - sahauslinjain</p> 	<p>TENZOMAT – Teräkireyden mittauslaite</p> 
<p>Hydraulinen nippusahaslaite</p> 	<p>Hydraulinen manometri teräkireyden havainnointiin</p> 
<p>Tälle koneelle suositeltavat rullaradat (ks. ratahinnasto)</p>  <p>D340/440/540</p>	<p>Tälle koneelle suositeltavat rullaradat (ks. ratahinnasto)</p>  <p>H450/550/650/750/850</p>

economic 410.260 DGHV, hydraulinen puoliautomaatti, 45°–0°–60°

Ryhmä

101.066.B1	Vannesahakone 3x400V/5 kaap., teränopeus 40/80 m/min	BX
252.071	Hydraulinen nippusahaslaite	A
252.017	Kpl-puristimen hydraulinen paineen säätö	A
252.093	Teränopeudensäätö invertterillä 3x400V	A
262.009	Teräpään korkeusasemointi ohjauspaneelista	A
281.123	Hydraulinen manometri teräkireyden havainnointiin	A
252.057	Laser - sahauslinjain	A
252.090	Laser – sahauslinjaimen jalka	A
	Laser – sahauslinjaimen asennus	A
	Laser – sahauslinjain jalkoineen, asennus tehtaalla	A
70.015.0.SL	MICRONIZER-ILC mikrovoitelujärjestelmä + suutin, varustesarjana	
	Asennus	
	JeffHitec Spray mikrovoiteluemulsio 2,0 kg	A
252.084	Kolmas lastuamisnesteen juoksutussuutin	A
269.005	Halogeeni työvalo	A
252.070	Puhdistuspistooli jäähdytysvedellä/nesteellä	A
252.030	TENZOMAT - teräkireyden mittauslaite	A
252.068	ECO 260 - pituusasetin	A
	Teräkkö 3800 x 27 x 0,9 mm	

	●	—		■
0°	275	415 x 240	180 x 275	270 x 270
45° R	270	300 x 120	240 x 270	250 x 250
45° L	270	300 x 100	140 x 270	270 x 270
60° R	200	200 x 100	130 x 270	180 x 180
60° L	-	-	-	-