

economic 510.320 G



<p>MICRONIZER-ILC mikrovoitelu-järjestelmä + suutin</p> 	<p>Halogeeni työvalo</p> 
<p>Laser - sahauslinjain</p> 	<p>TENZOMAT – Teräkireyden mittauslaite</p> 
<p>Puhdistuspistooli jäähdytysvedellä/nesteellä</p> 	<p>Hydraulinen manometri teräkireyden havainnointiin</p> 
<p>Tälle koneelle suositeltavat rullaradat (ks. ratahinnasto)</p>  <p>D340/440/540</p>	<p>Tälle koneelle suositeltavat rullaradat (ks. ratahinnasto)</p>  <p>H450/550/650/750/850</p>

economic 510.320 G, hydr. manuaali, itsestään syöttävä, 0°-60°

				Ryhmä
101.077.B1	Vannesahakone 3x400V/5 kaap., teränopeus 40/80 m/min			BX
252.094	Teränopeudensäätö invertterillä 3x400V			A
281.124	Hydraulinen manometri teräkireyden havainnointiin			A
252.057	Laser - sahauslinjain			A
252.090	Laser – sahauslinjaimen jalka			A
	Laser – sahauslinjaimen asennus			
252.144	Laser – sahauslinjain jalkoineen, asennus tehtaalla			A
70.015.0.SL	MICRONIZER-ILC mikrovoitelujärjestelmä + suutin, varustesarjana			
	Asennus			
	JeffHitec Spray mikrovoiteluemulsio 2,0 kg			E
252.084	Kolmas lastuamismesteen juoksutussuutin			A
269.005	Halogeeni työvalo			A
252.070	Puhdistuspistooli jäähdytysvedellä/nesteellä			A
252.030	TENZOMAT - teräkireyden mittauslaite			A
252.069	ECO 320 - pituusasetin			A
	Teräkoko 4780 x 34 x 1,1 mm			

	●	—		■
0°	345	520 x 210	150 x 370	340 x 340
45° R	340	360 x 120	260 x 340	310 x 310
45° L	-	-	-	-
60° R	240	240 x 120	120 x 340	220 x 220
60° L	-	-	-	-